

WXL-2D-DE		Vc		Ø 0,5	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Acier jusque 32 HRC	R	65	ap	0,1xD	0,3xD	0,3xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD
			fz	0,002	0,003	0,007	0,012	0,019	0,034	0,043	0,052	0,063
Acier 33 à 41 HRC	R	55	ap	0,1xD	0,3xD	0,3xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD
			fz	0,002	0,003	0,006	0,009	0,015	0,022	0,028	0,037	0,045
Acier 42 à 50 HRC	R	45	ap	0,1xD	0,3xD	0,3xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD
			fz	0,001	0,003	0,005	0,008	0,013	0,020	0,026	0,032	0,040
Cuivre	R	150	ap	0,1xD	0,3xD	0,3xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD	0,5xD
			fz	0,002	0,004	0,007	0,013	0,019	0,034	0,044	0,053	0,064